

Toets **Features**

- 6.000 ANSI Lumen bieden heldere beelden in elke omgeving
- Tot een ultragroot scherm van 300 inch met lagere kosten per inch
- Ondersteunt een beeldverhouding van 21:9, ideaal voor Microsoft Teams Rooms
- Installatieflexibiliteit: 1,6x optische zoom, verticale lensverschuiving en H/V-keystone-correctie
- 3e generatie laserfosfortechnologie met een levensduur tot 30.000 uur



Product **Omschrijving**

De LSC601WU is een lampvrije projector met hoge helderheid die is ontworpen voor commerciële, educatieve en openbare ruimtes. Met behulp van laserfosfortechnologie van de 3e generatie levert deze projector 6.000 ANSI Lumen helderheid voor maximaal 30.000 uur en kan een ultragroot scherm tot 300 inch in WUXGA-resolutie projecteren. De beeldverhouding van 21:9 is ideaal voor moderne werkplekken en geoptimaliseerd voor Microsoft Teams Rooms-toepassingen, waardoor samenwerkingsomgevingen worden verbeterd. Uitgerust met functies zoals V-lensverschuiving, 1,6x optische zoom, H/V-keystonecorrectie en 360° projectiemogelijkheden, biedt de LSC601WU flexibele opstellingsmogelijkheden. Bovendien zorgt de uitgebreide LAN-besturing voor feilloze integratie in bestaande apparaatbeheernetwerken.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. Rear IR
5. RJ45
6. Service
7. USB-A (5V/2A)

8. HDMI x2
9. Computer
10. HDBaseT
11. Monitor Out
12. Audio Out
13. Audio In
14. RS232

15. AC In
16. LED Indicator
17. Keypad
18. Lens Shift Control Knob x2



SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native resolutie:	1920x1200
Helderheid:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lens:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Projectie offset:	0%+/-5%
Throw Ratio:	1.08-1.76
Optische zoom:	1.6X
Digitale zoom:	1.0x-4.0x
Afbeeldingsformaat:	30"-300"
Throw Distance:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Lensverschuiving V. Bereik:	+45%, 0%
Lensverschuiving H. bereik:	+21%, -21%
Hoorbaar geluid (normaal):	35dB
Hoorbaar geluid (Eco):	25dB
Ingangsvertraging:	60ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale frequentie:	15K-100KHz
Verticale scansnelheid:	23-85Hz
INVOER	
Computer in (delen met component):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
USB-type A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1
UITGANG	
Monitor uit:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	16W
USB Type A (voeding):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)
CONTROLE	
RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Service):	1

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 330W Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Carton:	Brown
Netto gewicht:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
OSD Taal:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDAARD ACCESSOIRE

Stroomdraad:	1
Afstandsbediening:	1
QSG:	Yes
Luchtfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONELE ACCESSOIRE

Luchtfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007

