

Toets Features

- Innovatieve projector voor thuisinstallatie met RGB-lasertechnologie
- Ongeëvenaarde kleurprestaties met 100% dekking van de BT.2020-kleurruimte
- 5.200 RGB-laserlumen voor ononderbroken plezier op het grote scherm in alle lichtomstandigheden
- Echte 4K HDR meeslepende beelden en hoog contrast mogelijk gemaakt door een 0,65-inch DMD-chip
- Flexibele installatiemogelijkheden: 1,6x optische zoom, verticale lensverschuiving en H/V-keystone-correctie



Product Omschrijving

De LX700-4K RGB-projector zet een nieuwe standaard in thuisbioscoop met zijn RGB-lasertechnologie, die de beeldkwaliteit verbetert voor een uitzonderlijke kijkervaring. Door gebruik te maken van geavanceerde laserprojectie bereikt het een dekking van 100% BT.2020-kleurengamma, waardoor levendige, levensechte kleuren worden geleverd die uw favoriete programma's tot leven brengen. Met 5.200 RGB-laserlumen, 4K UHD-resolutie en HDR/HLG-ondersteuning zorgt het op elk moment voor een heldere, kristalheldere, levendige kijkervaring. De hoge contrastverhouding van de projector, aangedreven door de Texas Instruments 0,65-inch DMD-chip, onthult ingewikkelde details in donkere scènes en verrijkt zwarttinten voor volledige visuele onderdompeling. De 1,6x optische zoom, verticale lensverschuiving en zijprojectiemogelijkheden, aangevuld met H/V-keystone en 4-hoekverstelling, bieden veelzijdige installatieopties, waardoor installatie- en thuisbioscoopupgrades moeiteloos verlopen. Als een van de eerste "Designed for Xbox"-projectoren biedt hij ook uitstekende gamingprestaties tegen een optimale 1440p@120Hz, waardoor u zich volledig kunt onderdompelen in al uw home entertainment-activiteiten.



SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.65" 4K-UHD
Native resolutie:	3840x2160
Helderheid:	5200 (RGB Laser Lumens)
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	RGB Laser
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lens:	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Projectie offset:	137%+/-10%
Throw Ratio:	1.4-2.24
Optische zoom:	1.6x
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	30"-300"
Throw Distance:	0.93-14.88m □(100"@3.10m)
Keystone:	H:+/-30°, V:+/-30°
Lensverschuiving V. Bereik:	+0%, -15%
Hoorbaar geluid (normaal):	30dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Ingangsvertraging:	4.2ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale frequentie:	15K-255KHz
Verticale scansnelheid:	23-240Hz

INVOER

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2)
-------	---------------------------

UITGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Audio-out (HDMI ARC):	1 (eARC) (Share with HDMI Input)
Speaker:	15W
USB Type A (voeding):	2 (USB2.0 - 5V/0.5A x1, USB2.0 - 5V/1.5A x1, share with USB A Service)
12V Trigger (3.5mm):	1

CONTROLE

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

ANDEREN

Voedingsspanning:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Energieverbruik:	Normal: 145W Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Carton:	Brown
Netto gewicht:	2.70kg
Gross Weight:	4.00kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Stroomdraad:	1
Afstandsbediening:	1 (w/ backlit)
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONELE ACCESSOIRE

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Draagtas:	PJ-CASE-008

